


Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

35/1994. (XII. 29.) számú

r e n d e l e t e

a hangosító berendezések üzemen tartásával-kapcsolatos
helyi zajvédelmi szabályokról.

E rendelet kihirdetve:
Várpalotán, 1994. XII. 29. napján.


Dr. Czeidli István
jegyző



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

35./1994.(XI.29.) számú

r e n d e l e t e

a hangosító berendezések üzemben tartásával kapcsolatos
helyi zajvédelmi szabályokról.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületé a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1990. évi XX. törvény 85. § /1/ bekezdés e.) pontjában és a zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983.(V.12.)MT számú rendelet 27.§-ában kapott felhatalmazás alapján - a zajvédelem helyi szabályozásának elősegítésére kiadott 7002/1987.(Eü.K.20.) EÜM-OKTH számú együttes irányelvben foglaltak figyelembe vételével - az emberi környezet és egészség védelme érdekében a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

- /1/ E rendelet Várpalota város közigazgatási területén működő szórakoztató és vendéglátóipari, kereskedelmi, idegenforgalmi, kulturális, üdülési, sport és más hasonló létesítményekben, valamint a hírközlési és hirdetési célokra alkalmazott hangosító berendezések üzemben tartásával kapcsolatos zajvédelmi szabályokat állapítja meg.
- /2/ E rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed, mely állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén tevékenykedik.
- /3/ Az e rendeletben nem szabályozott zajkeltő tevékenységek esetében a zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983.(V.12.) MT számú rendelet, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 4/1984.(I.23.) EÜM számú rendelet előírásait kell alkalmazni.

Zajvédelmi övezetek

2. §

- /1/ A Képviselő-testület Várpalota város közigazgatási területén - zajvédelmi szempontból - a következő övezeteket állapítja meg:
 - a.) Kiemelten védett övezet I.;
 - b.) Kiemelten védett övezet II.;
 - c.) Kiemelten védett övezet III.;
 - d.) Védett övezet.
- /2/ Az egyes zajvédelmi övezetekbe tartozó területek, városrészek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Zajterhelési határértékek

3. §

- /1/ A hangosító berendezések üzemeltetésére vonatkozó zajterhelési irányértékeket és a konkrét zajterhelési határértékek megállapításához figyelembe vehető módosító tényezőket e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A melléklet alapján megállapított zajterhelési határértékeket kell alkalmazni a szabadban üzemeltetett, valamint a zárt térben üzemeltetett, de a szabadba zajt kibocsátó hangosító berendezések üzemeltetése esetén. A létesítmények zárt térben az egyik helyiségből a másikba átszűrődő, valamint az egybeépített szomszédos létesítményekbe átszűrődő megengedett zajszintet az MSZ 18151/1-82 számú állami szabvány állapítja meg (az MSZ 18151/1-82 szabvány kivonata tájékoztatásul e rendelet 3. számú melléklete).
- /2/ A "Kiemelten védett övezet I." és a "Kiemelten védett övezet II." zajvédelmi övezetekben, valamint éjjel (22-06 óra között) a "Kiemelten védett övezet III." zajvédelmi övezetben módosító tényezőket figyelembe venni nem lehet.
- /3/ A figyelembe vett módosító tényező a "Kiemelten védett övezet III." zajvédelmi övezetben nappal (06-22 óra között) legfeljebb 5 dB lehet. A "Védett övezet" zajvédelmi övezetben nappal legfeljebb 10 dB, éjjel legfeljebb 5 dB vehető figyelembe módosító tényezőként.

4. §

- /1/ A megengedett zajterhelési határértékeknek a lakó- vagy intézményépület zajtól védendő homlokzata előtt 2 m távolságban, illetőleg az épületek közötti emberi tartózkodásra, pihenésre szolgáló terület belsejében és határán kell teljesülniük.
- /2/ A lakóépületek helyiségeiben a mérési pontokat a padlószint felett $1,2 \text{ m} \pm 0,1 \text{ m}$ magasságban, a falaktól 0,5 m távolságban kell elhelyezni úgy, hogy a mérési pontok távolsága az ablaktól 1,0 m-nél ne legyen kevesebb.
- /3/ A zajterhelés vizsgálati és értékelési módjának részletes leírását az MSZ 18150/1-83 számú állami szabvány tartalmazza.

Engedélyezési eljárás

5. §

- /1/ E rendelet hatályba lépésése után hangosító berendezés csak engedéllyel létesíthető.
- /2/ Az engedély iránti kérelemhez akkusztikai szakértői véleményt kell csatolni, amely igazolja, hogy a megjelölt helyen a hangosító berendezés üzemeltetése során a 2. számú melléklet szerint megállapított határértékek betarthatók, vagy azok betartása milyen műszaki feltételek mellett biztosítható. A kérelemben meg kell jelölni a zajos tevékenység napi kezdetének és befejezésének időpontját is.
- /3/ Az engedély megadása Várpalota város polgármesterének hatáskörébe tartozik. Az engedély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Hatósági Irodájához kell benyújtani, mely a kiadott engedélyekről nyílvántartást vezet.

6. §

- /1/ Az e rendelet hatályba lépésekor már működő hangosító berendezés üzemeltetőjére a rendelet hatályba lépésétől számított 30 napon belül - a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Hatósági Irodájánál teljesítendő - bejelentési kötelezettség terheli. A bejelentés tartalmára, nyílvántartására az engedélyre vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a bejelentési kötelezettség teljesítésekor az akkusztikai szakvéleményt az

üzemeltető nyilatkozata pótolhatja. Amennyiben az üzemeltető a bejelentéshez akkusztikai szakértői véleményt nem csatolt és a zajterhelési határértékek betartása kétséges, a polgármester az üzemeltetőt az akkusztikai szakértői vélemény becsatolására kötelezheti.

- /2/ Az e rendelet hatályba lépésekor már működő hangosító berendezés üzemeltetője köteles e rendelet hatályba lépését követő 30 napon belül a zajszintet az e rendelet szerint megállapított zajterhelési határértékek alá csökkenteni.

7. §

- /1/ A hangosító berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy a 2. és 3. számú mellékletek szerinti zajterhelési határértékeket a zajszint ne haladja meg.
- /2/ Attól, aki hangosító berendezést ismételtelen az engedélyben foglaltaktól eltérően üzemeltet, a polgármester az engedélyt visszavonhatja és az üzemeltetőt a tevékenység beszüntetésére kötelezheti.
- /3/ Azt az üzemeltetőt, aki hangosító berendezést engedély nélkül üzemeltet, vagy bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, a polgármester a tevékenység azonnali beszüntetésére kötelezheti.

8. §

A polgármester e rendelet alapján meghozott határozatait ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

Egyéb rendelkezések

9. §

- /1/ Aki e rendelet 7. § /1/ és /3/ bekezdésében foglalt előírást megszegi, szabálysértést követ el és 10.000, Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
- /2/ A szabálysértési eljárás lefolytatása a szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény szabályai szerint a jegyző hatáskörébe tartozik.

, / .

10. §

Az e rendeletben foglalt előírások betartásának ellenőrzésére a polgármester és megbízottja, valamint közterületeken a Közterület Felügyelet jogosult.

11. §

E rendelet alkalmazásánál hangosító berendezés: bármely hangszóró, vagy más műsorforrás.

Záró rendelkezések


12. §

- /1/ E rendelet 1995. január 1-én lép hatályba.
- /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

V á r p a l o t a, 1994. november 25.


Leszkovszki Tibor
polgármester




Dr. Czeidli István
jegyző

ZAJVÉDELMI ÖVEZETEK

1.) Kiemelten védett övezet I.

- Kórház és környékének területe:
Jókai u., Árpád u., Sörház u., Szent István u. által határolt terület
- Vár és környékének területe:
Táncsics u., Árpád u., Mátyás Király u., Újlaky u., Szent István u. által határolt terület
- Természetvédelmi terület:
Péti u., Csokonai Vitéz Mihály u., Gagarin u., Régi-bánya u.

2.) Kiemelten védett övezet II.

Várpalota:

Felsőváros: Kismező, Kálvária, Ady lakótelep, Loncsos, Mandulás lakótelep

Tési dombon: Tábormező u. (478 hrsz-ú) óvoda területe, Körmöcbánya u. páros oldala, Barkony u. páros oldala által határolt terület
Mártírok úti óvoda területe, Korompay L. u.

Alsóváros: Rákóczi telep (kivéve az I-es övezetbe tartozó természetvédelmi terület)

Péti u., 2413/4 hrsz-ú, Munkásszálló, Általános Iskola területe, Dankó u., Mészáros L. u., Vasút u. páros oldala, Kossuth u., Gárdonyi G. u. páratlan oldala, 8. sz. út által határolt terület

Inota városrész: 8. sz. főút feletti része, Készenléti ltp (kivéve a védett övezetbe tartozó ipartelepek)

Pétfürdő városrész: kivéve a védett övezetbe tartozó ipartelepek

3.) Kiemelten védett övezet III.

Várpalota:

- Táncsics u., Árpád u., Jókai u., Szent István u. által határolt terület
- Szabadság tér, Szent Imre u., Fehérvári u., Gárdonyi G. u. páros és páratlan oldala, Szent István u. által határolt terület (kivéve a II-es övezetbe tartozó orvosi rendelőt és az I. övezetbe tartozó Faller Jenő Szakmunkásképző Intézetet)
- Alsóinkám (piac területe)
- Tési domb (kivéve a II. övezetbe tartozó terület)

4.) Védett övezet

Várpalota: Közüzemi Vállalat telephelye,
Volán telephelye,
Szénbányák F.A. területe
Dankó u., Vasút u. közötti terület,
(kivéve: Munkásszálló, Általános Iskola)

Inota városrész: Ipari üzemek területei
(Alukohó Rt, Bakony Erőmű Rt)
8-as út és vasút közötti terület

Pétfürdő városrész: Ipari üzemek területei
(Nitrogén Rt, Nitroil)

2. számú melléklete

A hangosító berendezések üzemeltetésére vonatkozó zajterhelési irányértékek és a zajterhelési határértékek megállapításához figyelembe vehető módosító tényezők.

a.) Zajterhelési irányértékek

Zajvédelmi övezet	Megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint (dB)	
	nappal (06-22 óra között)	éjjel (22-06 óra között)
Kiemelten védett övezet I.	45	35
Kiemelten védett övezet II.	50	40
Kiemelten védett övezet III.	55	45
Védett övezet	65	55

b.) A létesítmény üzemelési rendszere szerinti módosító tényezők

Üzemelési rend	Működési napok száma 30 nap alatt	Módosító tényező (dB)
Rendszeres	7 vagy ennél több	0
Időszakos	3-6 nap	+ 5
Alkalmi	kevesebb, mint 3 nap	+ 10

c.) A létesítmény környezete szerinti módosító tényezők

A létesítmény környezetének jellege	Módosító tényező (dB)
Városközpont, valamint vasúti fővonal, főközlekedési út, zajos közlekedési létesítmény 50-100 m-es körzetében	+ 5
Vasúti fővonal, főközlekedési út, zajos közlekedési létesítmény körzetében 50 m-es belül	+ 10

Lakó- és középületek helyiségeiben megengedett zajszintek

(az MSZ 18151/1 82 számú országos szabvány
által megállapított határértékek)

A helyiség megnevezése	Megengedett L_{Aeq} egyenértékű A-hang- nyomásszint, dB	
	nappal (6 ^h -22 ^h)	éjjel (22 ^h -6 ^h)
1. Kórtermek és betegszobák, pl. kórházakban és szanatóriumokban	35	30
2. Kórházak kezelő és műtőhelyiségei	35	35
3. Rendelőintézetek kezelőhelyiségei	40	40
4. Tantermek, előadó- és foglalkoztató termek bölcsődékben, óvodákban és oktatási intéz- ményekben, ülés- étárgyalótermek, könyv- tári olvasóhelyiségek, tanári szobák	40	40
5. Lakószobák lakásokban, szociális otthonok- ban, közösségi üdülőkben	40	30
6. Lakószobák szállodákban, munkásszállókn, diákotthonokban	45	35
7. Szállodák, közösségi üdülők, szociális otthonok, munkásszállók és diákotthonok közös helyiségei	50	50
8. Éttermek, eszpresszók	55	55
9. Üzletek, szolgáltató intézmények helyi- ségek, várótermek	60	60
10. Étkezőkonyhák lakásokban	45 ^x	45 ^x

^x A helyiségekbe behatoló közlekedési zajra nem vonatkozik.